

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名	デミリン発泡錠
会社名	三井化学アグロ株式会社
住所	東京都中央区日本橋一丁目 19 番 1 号
担当部門	安全環境・品質保証部
電話番号	03-5290-2860
FAX 番号	03-3231-1187
整理番号	AGL09015Ja_02
推奨用途及び使用上の制限	不快害虫用殺虫剤

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

【物理化学的危険性】

爆発物	[分類対象外]	自然発火性液体	[分類対象外]
可燃性/引火性ガス	[分類対象外]	自然発火性固体	[分類できない]
エアゾール	[分類対象外]	自己発熱性化学品	[分類できない]
支燃性/酸化性ガス	[分類対象外]	水反応可燃性化学品	[区分外]
高压ガス	[分類対象外]	酸化性液体	[分類対象外]
引火性液体	[分類対象外]	酸化性固体	[分類できない]
可燃性固体	[分類できない]	有機過酸化物	[分類対象外]
自己反応性化学品	[分類できない]	金属腐食性物質	[分類できない]

【健康に対する有害性】

急性毒性(経口)	[区分外]	皮膚感作性	[分類できない]
急性毒性(経皮)	[分類できない]	生殖細胞変異原性	[分類できない]
急性毒性(吸入:ガス)	[分類対象外]	発がん性	[分類できない]
急性毒性(吸入:蒸気)	[分類できない]	生殖毒性	[分類できない]
急性毒性(吸入:粉じん)	[分類できない]	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	
急性毒性(吸入:ミスト)	[分類対象外]	(気道刺激性, 麻酔作用)	[区分 3]
皮膚腐食性/皮膚刺激性	[区分 1]	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性			[分類できない]
	[区分 1]	吸引力呼吸器有害性	[分類できない]
呼吸器感作性	[分類できない]		

【環境に対する有害性】

水生環境有害性(急性)	[区分 1]	オゾン層への有害性	[分類できない]
水生環境有害性(長期間)	[分類できない]		

GHS ラベル要素

【絵表示又はシンボル】



【注意喚起語】

危険

【危険有害性情報】

- ・ 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- ・ 呼吸器への刺激のおそれ
- ・ 眠気又はめまいのおそれ
- ・ 水生生物に非常に強い毒性

【一般的注意書き】

- ・ 子供の手の届かないところにおくこと。
- ・ 使用前にラベルをよく読むこと。
- ・ 医学的な助言が必要な時には、製品容器やラベルを持っていくこと。

【注意書き】

[安全対策]

- ・ この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・ 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・ 保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、保護面、保護衣を着用すること。
- ・ 粉じんを吸入しないこと。
- ・ 取り扱い後は、手や顔等をよく洗うこと。
- ・ 必要な時以外は、環境への放出を避けること。

[応急措置]

- ・ 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- ・ 吸入した場合、被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。
- ・ 皮膚又は髪に付着した場合、直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。
- ・ 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
- ・ 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
- ・ 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
- ・ 漏出物を回収すること。

[保管]

- ・ 容器を密閉し、換気の良い場所に施錠して保管すること。

[廃棄]

- ・ 内容物又は容器を廃棄する場合は、該当法規に従い、都道府県知事等に許可された産業廃棄物処理業者に委託すること。
- ・ 使用済みの容器は、他の用途に使用しないこと。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物
 化学名又は一般名 : 1-(4-クロロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素混合物
 別名 : シフルベンスロン製剤

成分	シフルベンスロン	発泡剤・界面活性剤等
含有量	3%	97%
化学特性(化学式)	C ₁₄ H ₉ ClF ₂ N ₂ O ₂	-
官報公示整理番号 化審法 安衛法	(3)-4384 -	- -
CAS 番号	35367-38-5	-

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。
 気分が悪い時は、医師に連絡する。
- 皮膚に付着した場合 : 汚染された衣類、靴等を速やかに脱ぐ。
 付着した製品を拭き取り、水又は微温湯で洗い流す。
 直ちに医師の手当てを受ける。
- 眼に入った場合 : 直ちに清浄な水で洗浄する。
 洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行きわたるように洗浄する。
 コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄する。
 直ちに眼科医の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 水で口の中を洗浄し、直ちに医師の手当てを受ける。
 無理に吐き出させない。
 被災者に意識のない場合は、口から何も与えてはならない。
 毛布等で保温して安静に保つ。
- 応急措置をする者の保護 : 救助者は有害物質に触れないよう、手袋やゴーグル、マスク等の保護具を着用する。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 泡, 粉末, 二酸化炭素, 水, 砂
- 特有の危険有害性 : 火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある.
- 特有の消火方法 : 火災発生場所の周辺に, 関係者以外の立ち入りを禁止する.
危険なくできる時は, 燃焼の供給源を速やかに止める.
移動可能な容器は, 速やかに安全な場所に移す.
周囲の設備等に散水して冷却する.
消火活動は, 可能な限り風上から行う.
- 消火を行う者の保護 : 適切な保護具(手袋, 眼鏡, マスク等)を着用する.
-

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置 : 漏出した場所の周辺にロープを張る等して, 関係者以外の立ち入りを禁止する.
作業の際は必ず適切な保護具を着用し, 漏出物との接触及び粉じんの吸入を避ける.
- 環境に対する注意事項 : 河川等に排出され, 環境への影響を起こさないように注意する.
- 除去方法 : 漏出したものをすくいとり, 又は掃き集めて紙袋又はドラム等に回収する.
- 二次災害の防止策 : 付近の着火源となるものを速やかに取り除く.
危険なくできるときは, 漏出源を遮断し, 漏れを止める.
-

7. 取り扱い及び保管上の注意

- 取り扱い
- 技術的対策 : 換気の良い場所で取り扱う.
屋内で取り扱う場合は, 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気, 全体換気を行う.
吸入や皮膚への接触を防ぎ, 眼に入らないように適切な保護具を着用する.
必要な時以外は, 環境への放出を避ける.
- 安全取扱注意事項 : 容器を転倒, 落下させ, 衝撃を加え, 又は引きずる等の乱暴な取り扱いをしない.
みだりに粉じんが発生しないように取り扱う.
- 衛生対策 : 休憩場所には, 手洗い, 洗眼等の設備を設け, 取り扱い後に手, 顔等をよく洗う. 手袋等の汚染された保護具を持ち込まない.
指定された場所以外では, 飲食, 喫煙を行ってはならない.

保管

- 保管条件 : 容器を密閉し、換気の良い涼しい場所に施錠して保管する。
容器包装材料 : ミネート加工容器 等
-

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 : 3.0 mg/m³ (遊離ケイ酸含有率 0%の鉍物性粉じんとして)

許容濃度

- 日本産業衛生学会 : 第3種粉じん 吸入性粉じん 2 mg/m³
総粉じん 8 mg/m³

設備対策

- : 屋内で取り扱う場合には、全体換気装置を設置する。
密閉された装置、機器又は局所排気装置等を使用しなければ
取り扱ってはならない。
取り扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設
ける。

保護具

- 呼吸用保護具 : 保護マスク
手の保護具 : 保護手袋
眼の保護具 : ゴーグル, 保護眼鏡, 保護面
皮膚及び身体の保護具 : 保護帽子, 保護服, 安全靴等
-

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

- 形状 : 固体 (錠剤)
色 : 薄青色
臭い : わずかな特異臭
pH(5%水溶液) : 7.5
酸性固体とアルカリ性固体の混和物であり、水溶解により中和す
る。
引火点 : 知見なし
融点 : 知見なし
比重 : 知見なし
-

10. 安定性及び反応性

- 化学的安定性 : 通常の保管条件で安定。
避けるべき条件 : 湿度
混触危険物質 : 知見なし
危険有害な分解生成物 : 燃焼の時、有害ガス(窒素酸化物, ハロゲン化物)が発生する。
-

11. 有害性情報

急性毒性

- 経口 : 各成分の毒性値に基づく毒性推定値が 2000 mg/kg を超えるため、区分外とした。
- 経皮 : 知見なし [分類できない]
- 吸入(ガス) : GHS の定義による固体であるため、分類対象外とした。
- 吸入(蒸気) : 知見なし [分類できない]
- 吸入(粉じん) : 急性毒性値が不明な成分を約 80%含むため、分類できない。
ただし、そのうちの 40%は区分外である。
炭酸ナトリウム ラット LC₅₀ 2.3 mg/L (2Hr)
- 吸入(ミスト) : GHS の定義による固体であるため、分類対象外とした。
- 皮膚腐食性/皮膚刺激性 : 区分 1B のモノ過硫酸水素ナトリウムを約 10%含むため、区分 1 とした。
- 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分 1 の炭酸ナトリウムを約 20%含むため、区分 1 とした。
- 呼吸器感受性 : 知見なし [分類できない]
分類閾値未満の過硫酸ナトリウム(区分 1)を含む。
- 皮膚感受性 : 知見なし [分類できない]
分類閾値未満の過硫酸ナトリウム(区分 1)を含む。
- 生殖細胞変異原性 : 知見なし [分類できない]
- 発がん性 : 知見なし [分類できない]
- 生殖毒性 : 知見なし [分類できない]
- 特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分 3(気道刺激性, 麻酔作用)の炭酸ナトリウムを約 20%含むため、区分 3(気道刺激性, 麻酔作用)とした。
- 特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 知見なし [分類できない]
- 吸引性呼吸器有害性 : 知見なし [分類できない]

12. 環境影響情報

- 水生環境有害性(急性) : 区分 1 であるジフルベンズロンの成分濃度×毒性乗率が 25%以上となるため、区分 1 とした。
- 水生環境有害性(長期間) : 知見なし [分類できない]
- オゾン層への有害性 : 知見なし [分類できない]

生態毒性

<ジフルベンズロン>

- その他 : オオミジンコ LC50 (48H) <0.01 mg/L

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、関係法令を遵守して適正に処理する。
廃棄処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
- 汚染容器及び包装 : 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する。都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。
使用済みの容器は、他の用途に使用しない。

14. 輸送上の注意

国際規制

- 国連分類 : 8
国連番号 : UN1759
国連輸送品名 : 腐食性固体, n.o.s. (モノ過硫酸水素カルウム混合物)
容器等級 : II
海洋汚染物質 : 該当

国内規制

- 陸上輸送 : 道路法等に定められている運送方法に従う。
海上輸送 : 船舶安全法に定められている運送方法に従う。
航空輸送 : 航空法に定められている運送方法に従う。

輸送の特定の安全対策及び条件

- : 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。
転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に
行う。
車両、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、緊急
時の処理に必要な消火器、工具等を備えておく。
該当法令に従い、包装、表示、輸送を行う。

緊急時応急措置指針番号 : 154(腐食性物質(不燃性))

15. 適用法令

- 消防法 : 非危険物
毒物及び劇物取締法 : 非該当
労働安全衛生法 : 名称等を表示すべき危険物及び有害物
(ステアリン酸マグネシウム 10%未満)
第 57 条の 2 施行令第 18 条の 2 別表第 9
名称等を通知すべき危険物及び有害物
(過硫酸カルウム(ペルオキシ二硫酸カルウム) 1%未満)
(ステアリン酸マグネシウム 10%未満)

化学物質排出把握管理促進法

: 非該当

16. その他の情報

引用文献

- ・ 自社データ
- ・ 原材料の安全データシート

記載内容については現時点で入手した資料に基づいて作成しております。記載のデータ及び評価については必ずしも十分ではありませんので、取り扱いには注意して下さい。

又、含有量、物理的及び化学的性質、危険・有害性等の記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項等については通常の手続きを前提としたものですので、特別な取り扱いをする場合には、さらに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。