

# 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

製品名	コラトップトレボン粒剤
会社名	三井化学アグロ株式会社
住所	東京都中央区日本橋一丁目 19 番 1 号
担当部門	安全環境・品質保証部
電話番号	03-5290-2860
FAX 番号	03-3231-1187
整理番号	AGA09066Ja_05
推奨用途及び使用上の制限	農薬(殺虫・殺菌剤)

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

#### 【物理化学的危険性】

爆発物	[分類対象外]	自然発火性液体	[分類対象外]
可燃性/引火性ガス	[分類対象外]	自然発火性固体	[分類できない]
エアゾール	[分類対象外]	自己発熱性化学品	[分類できない]
支燃性/酸化性ガス	[分類対象外]	水反応可燃性化学品	[区分外]
高压ガス	[分類対象外]	酸化性液体	[分類対象外]
引火性液体	[分類対象外]	酸化性固体	[区分外]
可燃性固体	[分類できない]	有機過酸化物	[分類対象外]
自己反応性化学品	[分類対象外]	金属腐食性物質	[分類できない]

#### 【健康に対する有害性】

急性毒性(経口)	[区分外]	皮膚感作性	[分類できない]
急性毒性(経皮)	[区分外]	生殖細胞変異原性	[分類できない]
急性毒性(吸入:ガス)	[分類対象外]	発がん性	[区分 1]
急性毒性(吸入:蒸気)	[分類できない]	生殖毒性	[分類できない]
急性毒性(吸入:粉じん)	[分類できない]	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	
急性毒性(吸入:ミスト)	[分類対象外]	(呼吸器系)	[区分 1]
皮膚腐食性/皮膚刺激性	[分類できない]	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性		(呼吸器系, 腎臓)	[区分 1]
	[分類できない]	吸引力呼吸器有害性	[分類できない]
呼吸器感作性	[分類できない]		

#### 【環境に対する有害性】

水生環境有害性(急性)	[区分 1]	オゾン層への有害性	[分類できない]
水生環境有害性(長期間)	[区分 1]		

GHS ラベル要素

【絵表示又はシンボル】



危険

【注意喚起語】

【危険有害性情報】

- ・ 発がんのおそれ
- ・ 呼吸器系の障害
- ・ 長期にわたる, 又は反復ばく露による呼吸器系, 腎臓の障害
- ・ 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

【GHS 分類に該当しない他の危険有害性情報】

- ・ 蚕に長期間毒性, ミツバチに影響

【注意書き】

[安全対策]

- ・ 使用前に取扱説明書を入手すること.
- ・ 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと.
- ・ この製品を使用する時に, 飲食又は喫煙をしないこと.
- ・ 保護手袋, 保護眼鏡, 保護マスク, 保護面, 保護衣を着用すること.
- ・ 粉じんを吸入しないこと.
- ・ 取扱い後は, 手や顔等をよく洗うこと.
- ・ 必要な時以外は, 環境への放出を避けること.

[応急措置]

- ・ ばく露又はばく露の懸念がある場合, 医師に連絡すること.
- ・ 気分が悪い時は, 医師の診断あるいは手当てを受けること.
- ・ 漏出物を回収すること.

[保管]

- ・ 施錠して保管すること.

[廃棄]

- ・ 内容物又は容器を廃棄する場合は, 該当法規に従い, 都道府県知事等に許可された産業廃棄物処理業者に委託すること.
- ・ 使用済みの容器は, 他の用途に使用しないこと.

以下の点については, GHS 分類結果より GHS ラベル要素は非該当であるが, 取扱い時には注意する.

[安全対策]

- ・ 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること.

[応急措置]

- ・ 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。
- ・ 吸入した場合、被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・ 皮膚に付着した場合、多量の水で洗うこと。
- ・ 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

[保管]

- ・ 容器を密閉し、換気の良い場所に保管すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物  
 化学名又は一般名 : 2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル 3-フェノキシベンジル エーテル /1,2,5,6-テトラヒドロピロロ[3,2,1-*ij*]キノリン-4-オン混合物  
 別名 : エトフェンプロックス/ピロキロン製剤

成分	エトフェンプロックス	ピロキロン	鋳物質微粉等
含有量	1.0%	5.0%	94.0%
化学特性(化学式)	C <sub>25</sub> H <sub>28</sub> O <sub>3</sub>	C <sub>11</sub> H <sub>11</sub> NO	-
官報公示整理番号			
化審法	(3)-3981	-	-
安衛法	4-(14)-178	8-(1)-1760	-
CAS 番号	80844-07-1	57369-32-1	-

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。  
 気分が悪い時は、医師に連絡する。
- 皮膚に付着した場合 : 汚染された衣類、靴等を速やかに脱ぐ。  
 付着した製品を拭い取り、水又は微温湯で洗い流す。  
 外観に変化が見られたり痛みが続く場合には、医師の手当てを受ける。
- 眼に入った場合 : 直ちに清浄な水で洗浄する。  
 洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行きわたるように洗浄する。  
 コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄する。  
 刺激が続く場合は、速やかに眼科医の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 水で口の中を洗浄し、直ちに医師の手当てを受ける。  
 無理に吐き出させない。  
 被災者に意識のない場合は、口から何も与えてはならない。  
 毛布等で保温して安静に保つ。

応急措置をする者の保護 : 救助者は有害物質に触れないよう、手袋やゴーグル、マスク等の保護具を着用する。

---

## 5. 火災時の措置

消火剤 : 二酸化炭素, 泡, 粉末, 水, 砂

特有の危険有害性 : 火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法 : 火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。  
危険なくできる時は、燃焼の供給源を速やかに止める。  
移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。  
容器、周囲の設備等に散水して冷却する。消火作業は可能な限り風上から行う。

消火を行う者の保護 : 適切な保護具(手袋, 眼鏡, マスク等)を着用する。

---

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置 : 漏出した場所の周辺にロープを張る等して、関係者以外の立ち入りを禁止する。  
作業の際は、必ず適切な保護具を着用し、漏出物との接触及び粉じんの吸入を避ける。

環境に対する注意事項 : 河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

除去方法 : 漏出したものをすくいとり、又は掃き集めてドラム等に回収する。

二次災害の防止策 : 付近の着火源となるものを速やかに取り除く。  
危険なくできる時は、漏出源を遮断し、漏れを止める。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 換気の良い場所で取り扱う。  
屋内で取り扱う場合は、「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。  
吸入や皮膚への接触を防ぎ、眼に入らないように適切な保護具を着用する。  
必要な時以外は、環境への放出を避ける。

安全取扱注意事項 : 容器を転倒、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしない。  
みだりに粉じんが発生しないように取り扱う。

衛生対策 : 休憩場所には、手洗い、洗眼等の設備を設け、取扱い後に手、顔等をよく洗う。手袋等の汚染された保護具を持ち込まない。  
指定された場所以外では、飲食、喫煙を行ってはならない。

保管

保管条件 : 容器を密閉し、直射日光を避け、換気の良い場所に施錠して

保管する。

容器包装材料 : クラフト紙袋, クラフト加工紙袋

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 : 0.046 mg/m<sup>3</sup> (鉍物性粉じんとして)

許容濃度

日本産業衛生学会 : 吸入性結晶質シカ 0.03 mg/m<sup>3</sup>第1種粉じん 吸入性粉じん 0.5 mg/m<sup>3</sup>総粉じん 2 mg/m<sup>3</sup>ACGIH : 吸入性結晶質シカ TWA 0.025 mg/m<sup>3</sup>

設備対策

: 屋内で取り扱う場合には, 全体換気装置を設置する。

密閉された装置, 機器, 又は局所排気装置等を使用しなければ取り扱ってはならない。

取り扱う場所の近くに, 洗眼及び身体洗浄のための設備を設けること。

保護具

呼吸用保護具 : 農薬用マスク

手の保護具 : 保護手袋

眼の保護具 : 保護眼鏡, コーグル, 保護面

皮膚及び身体の保護具 : 保護服, 保護帽, 保護長靴等

## 9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态/形状 : 固体 (細粒)

色 : 灰色

臭い : 知見なし

pH(20%) : 10.4

融点 : 知見なし

引火点 : 知見なし

見掛け比重 : 1.14

## 10. 安定性及び反応性

化学的安定性 : 通常の保管条件下で安定

避けるべき条件 : 知見なし

混触危険物質 : 知見なし

危険有害な分解生成物 : 知見なし

## 11. 有害性情報

急性毒性

経口	: ラット LD <sub>50</sub>	>5,000 mg/kg [区分外]
経皮	: ラット LD <sub>50</sub>	>5,000 mg/kg [区分外]
吸入(ガス)	: GHS の定義による固体であるため、分類対象外とした。	
吸入(蒸気)	: 知見なし [分類できない]	
吸入(粉じん)	: 知見なし [分類できない]	
吸入(ミスト)	: GHS の定義による固体であるため、分類対象外とした。	
皮膚腐食性/皮膚刺激性	: 知見なし [分類できない]	
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 知見なし [分類できない]	
呼吸器感受性	: 知見なし [分類できない]	
皮膚感受性	: 知見なし [分類できない]	
生殖細胞変異原性	: 知見なし [分類できない]	
発がん性	: 区分 1A の結晶質シリカを約 20%含むため、区分 1 とした。	
生殖毒性	: 知見なし [分類できない]	
		分類閾値未満のジオクチルスルホサクシネートナトリウム塩(区分 2, 授乳影響)を含む。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分 1(呼吸器系)の結晶質シリカを約 50%含むため、区分 1(呼吸器系)とした。	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分 1(肺)の鉱物性物質を約 30%, 区分 1(呼吸器系, 腎臓)の結晶質シリカを約 50%含むため、区分 1(呼吸器系, 腎臓)とした。	
吸引性呼吸器有害性	: 知見なし [分類できない]	

---

## 12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性)	: ミジノコ EC <sub>50</sub> (48H)	0.047 mg/L に基づき、区分 1 とした。
水生環境有害性(長期間)	: 区分 1 であるエトフェンプロックスの成分濃度×毒性乗率が 25%以上となるため、区分 1 とした。	
オゾン層への有害性	: 知見なし [分類できない]	
生態毒性		
魚類	: コイ LC <sub>50</sub> (96H)	826 mg/L
甲殻類	: ミジノコ EC <sub>50</sub> (48H)	0.047 mg/L
藻類	: 緑藻 EbC <sub>50</sub> (0-72H)	342 mg/L
<エトフェンプロックス>		
甲殻類	: ミジノコ EC <sub>50</sub> (48H)	0.00366 mg/L

---

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託
-------	------------------------------

し、関係法令を遵守して適正に処理する。

廃棄処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。

汚染容器及び包装 : 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する。  
都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。  
使用済みの容器は、他の用途に使用しない。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類 : 9  
 国連番号 : UN3077  
 国連輸送品名 : 環境有害性物質, 固体, n.o.s. (エトフェンプロックス混合物)  
 容器等級 : III  
 海洋汚染物質 : 該当

国内規制

陸上輸送 : 道路法等に定められている運送方法に従う。  
 海上輸送 : 船舶安全法に定められている運送方法に従う。  
 航空輸送 : 航空法に定められている運送方法に従う。

輸送の特定の安全対策及び条件

: 輸送前に容器の破損, 腐食, 漏れ等がないことを確認する。  
 転倒, 落下, 破損がないように積み込み, 荷崩れの防止を確実に  
 に行う。  
 車両, 船舶には保護具(手袋, 眼鏡, マスク等)を備える他, 緊急  
 時の処理に必要な消火器, 工具等を備えておく。  
 該当法令に従い, 包装, 表記, 輸送を行う。

緊急時応急措置指針番号 : 171(低, 中程度の危険性物質)

15. 適用法令

消防法 : 非危険物  
 毒物及び劇物取締法 : 非該当  
 労働安全衛生法 : 第 57 条施行令第 18 条  
 名称等を表示すべき危険物及び有害物  
 (エトフェンプロックス 1%) (結晶質シリカ 50-60%)  
 第 57 条の 2 施行令第 18 条の 2 別表第 9  
 名称等を通知すべき危険物及び有害物  
 (エトフェンプロックス 1%) (結晶質シリカ 50-60%) (酸化チタン 1%未満)  
 化学物質排出把握管理促進法 : 施行令第 1 条別表第 1 第 1 種指定化学物質

((2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル,  
別名 エトフェンプロックス 1.0%)

化審法

: 第2条 第5項優先評価化学物質

( $\alpha$ -(ノニルフェニル)- $\omega$ -ヒドロキシポリ(オキシエチレン), 別名 ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル) (プロパシ-1,2-ジオール) (ナトリウム=1,4-ビス [(2-エチルヘキシル)オキシ]-1,4-ジオキソブタン-2-スルホナート)

農薬取締法

: 登録番号 第17764号

---

## 16. その他の情報

引用文献

- ・ 自社データ
- ・ 原材料の安全データシート

記載内容については現時点で入手した資料に基づいて作成しております。記載のデータ及び評価については必ずしも十分ではありませんので、取扱いには注意して下さい。

又、含有量、物理的及び化学的性質、危険・有害性等の記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項等については通常の実用を前提としたものですので、特別な取扱いをする場合には、さらに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。